



SANYO SAP-KCRV96-126EHDSN

Invertervarmepumpe B114:0707

Varmepumpen som senker dine oppvarmingskostnader opp til 50 prosent!

Sanyos luft-luft varmepumper av modellene 96 og 126 er tilpasset nordisk klima og er veldig effektive også ved lave utetemperaturer. Innedelen har en stilren og slank utforming. Det snøhvite dekselet er standard. Flere farger finnes som ekstrastyr.

- Energiklasse A.
- Konstruert for å klare nordisk klima med garantert drift ned til -20°C.
- Moderne luftbehandlingsteknikk sørger for å bekjempe dårlig lukt, bakterier og mikropartikler.
- Automatisk regulering av luftmengde.
- Multifunksjonell fjernkontroll med innbygget temperatursensor.
- Mulighet for programmering av on/off.
- Vaskbart frontpanel.
- Nattfunksjonen gir en rolig og energibesparende gange.
- Mulighet for ekstra lavt lydnivå med "Quiet Mode".

Bokstaven N i modellbetegnelsen garanterer at varmepumpen er konstruert og testet for nordisk klima.

www.sanyovarmepumper.no



Sanyo, en av verdens største produsenter av airconditioning og forbrukerelektronikk. Sanyo har i mange år levert problemfrie varmepumper til det norske markedet.



A9 Tekniske Norge AS
Jekteviken 6, 5010 Bergen
Tlf.: 55 55 88 30
firmapost@a-9.no
www.a-9.no



Tekniske data SAP-KCRV96-126EHDSN

- Tilpasset for nordisk klima.
- Slank og stilren innedel.
- Høy effekt også ved lave utetemperaturer.
- Lavt lydnivå



Modell	SAP-KCRV96 EHDSN	SAP-KCRV126 EHDSN
Artikkelnummer innedel+utedel	7130440N6	7130445N6
Varmeeffekt, kW	(0,9-4,9) 3,6	(0,9-5,9) 4,8
Kjøleffekt, kW	(0,9-3,60) 2,65	(0,9-3,9) 3,5
Spenning, V/Ph/Hz	240/1/50	240/1/50
Effektforbruk varmedrift, W	(250-1400) 835	250-1600) 1260
Effektforbruk kjøledrift, W	(250-1040) 630	(250-1200) 1025
Driftstrøm varmedrift, A	(1,21-6,76) 4,03	(1,14-7,32) 5,77
Driftstrøm kjøledrift, A	(1,29-5,38) 3,26	(1,17-5,61) 4,79
COP	4,31	3,81
Luftmengde, høy (kjøl/vp), m ³ /h	480/500	510/560
Luftfilter	Partikkel+mikrofilter	Partikkel+mikrofilter
Lydnivå, inne varme H/M/L/Qt, dBA	41/35/28/22	42/36/29/22
Lydnivå, inne kjøll H/M/L/Qt, dBA	41/35/28/22	42/35/28/22
Lydnivå, ute kjøll/varme, dBA	45/46	47/48
Strupeorgan, type	Elekt. ekspansjonsventil	Elekt. ekspansjonsventil
Strupeorgan plassering, inne/ute	ute	ute
Kondensvanntilslutning, mm	18	18
Kuldemedierørtilslutning, tommer	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Kompressortype	DC Rotation	DC Rotation
Innedel (BxHxD) mm	789x265x180	789x265x180
Utedel (BxHxD) mm	790x565x265	790x565x265
Vekt innedel/utedel, kg	9,5/36	9,5/36
Kjølemedium type/mengde, g	R410A /1200	R410A /1200

Vi forbeholder oss retten til å endre utførelse eller spesifikasjoner uten foregående varsel. Vi reserverer oss for evt. trykktfeil.

Effekten er angitt ved:
 Kjøledrift innetemperatur
 27 °C DB/19 °C WB
 ute 35 °C DB/24 °C WB.
 Varmedrift, innetemperatur
 20 °C DB, ute 7 °C DB/6 °C WB.



A9 Tekniske Norge AS
 Jekteviken 6, 5010 Bergen
 Tlf.: 55 55 88 30
 firmapost@a-9.no
www.a-9.no

Forhandler